



TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Döküm ana gövde
- İleri-geri ayarlanabilir dayama siperi
- Frenli redüktörlü motor
- Hafifliği sayesinde kolay taşınabilir
- Alt mil ileri geri hareketli
- Hareketli kumanda pedali
- Özel çelik miller
- 8 Takım standart vals topları

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Cast iron heavy duty main frame
- Forward-backward adjustable sheet support
- Gearbox motor with brake system
- Easy to carry for workshops
- Adjustable bottom roll
- Control with foot pedal
- Rolls shafts are special steel material
- 8 set of rolls standard

MODEL	IKMP 1.2	
Mil uzunluğu Shaft length	mm	140
Kordon kapasitesi Bordering capacity	mm	1,2
Top çapı Roll diameter	Ømm	62
Boğaz derinliği Throat depth	mm	100
Dönüş Hizi Motor rotation	m/dk	32
Motor gücü Motor power	kW	0,75
Boyutlar UxGxY Dimension LxWxH	mm	900x450x1350
Ağırlık Weight	kg	135

IK KORDON MAKİNELERİ BORDERING/TRIMMING MACHINES



- 8 takım standart vals topu ve top açma anahtarları ile beraber
- 8 set of standard rolls and roll key



- 7 takım standart vals topu ve top açma anahtarları ile beraber
- 7 set of standard rolls and roll key

TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Dayanıklı döküm gövde
- IK 0.8'de 7 takım top dahil, IK 1.2'de 8 takım top dahil
- Ayarlanabilir Dayama siperliği

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Long lasting cast frame
- On IK 0.8 - 7 sets of rolls, on IK 1.2 - 8 sets of rolls are included
- Adjustable front gauge

MODEL	IK 0.8		IK 1.2
Mil uzunluğu Shaft lenght	mm	110	140
Kordon kap. Bordering cap.	mm	0,8	1,2
Top çapları Roll diameters	Ømm	52	62
Boğaz derinliği Throat depth	mm	80	100
Boyutlar UxGxY Dimen. LxWxH	mm	380x180x380	560x220x500
Ağırlık Weight	kg	30	50