



TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Manuel ayarlanabilir açı ayarı
- Ø42mm x 3mm'ye kadar boru bükme kapasitesi
- Özel kalıp montajı için boş delikler
- Çelik kaynaklı gövde
- Ayarlanabilir hız
- Bir set boru bükme kalıbı dahildir

ÖZEL DONANIM

- Dijital gösterge
- İstenilen ölçülerde boru, profil veya dolu malzeme kalıpları

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Manual adjustable angle switch
- Up to Ø42mm x 3mm tube bending capacity
- Free holes for assembly of the special tools
- Steel welded construction frame
- Adjustable speed
- One set of pipe bending tools included

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Digital readout
- Sets of pipe, tube, section or bar rolls as required dimensions

MODEL		TB 42
Maks. basınç (200 bar) Max. pressure at 200 bars	ton	15
Yağ tankı kapasitesi Oil tank capacity	lt	15
Maksimum strok Maximum stroke	mm	150
Çalışma hızı Working speed	mm/s	20
Motor gücü Motor power	kW/V	1,1/220-380
Ağırlık Weight	kg	220
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik Length x Width x Height	mm	45x100x100

SPB 76 / SPB 60



İstenilen ölçüye göre boru, profil veya lama kalıpları
Set of pipe, tube, section or bar rolls as required dimensions



SPB 76

TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Kendinden hafızalı NC kontrol ekranı makinenin profesyonel ve kolay kullanımını sağlar
- Ø60mm x 4 mm'e kadar boru bükme imkânı
- Makine 500 dahili program hafızasına sahiptir
- Minimum kıvrıma radiusu borunun çapından (Ø) 3 kat fazlasıdır (Borunun et kalınlığına ve malzemeye göre değişir)
- Ø33,7mm standard 1 takım boru kalıbı dahildir

ÖZEL DONANIM

- İstenilen ölçülerde boru, profil veya dolu malzeme top kalıpları

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- NC control screen with memory enables professional and easy operation of the machine
- Up to Ø60mm x 4 mm tube bending possibility
- The machine has 500 programme memory on internal memory
- Minimum bending radius 3 times the diameter (Ø) of the tube (varies according to the tube Wall thickness and material)
- 1 set of Ø33,7mm pipe bending tool is standard

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Sets of pipe, tube, profile or bar rolls as required dimensions

Profil Çeşitleri / Profile Types		SPB 60	SPB 76
Kalın etli borular Boiler tube	mm	60x4	76x3
Siyah çelik boru Mild steel tube	mm	48x4	70x5
Alüminyum boru Aluminium tube	mm	60x8	76x6
Yuvarlak dolu boru (S.Ç) Round bar (M.S)	mm	40	45
Kare profil (S.Ç) Square tube (M.S)	mm	40x40x4	50x50x5

MODEL		SPB 60	SPB 76
Min. radyus Min. radius	Ømm	R40 (Ø60x4)	R40 (Ø16x3)
Maks. radyus Max. radius	Ømm	R150 (Ø60x4)	R220 (Ø76x3)
Çalışma hızı Working speed	m/min	3	7
Motor gücü Motor power	kW/V	2,2	3
Uzunluk Length	mm	750	850
Genişlik Width	mm	850	850
Yükseklik Height	mm	1050	1050
Ağırlık Weight	kg	330	500